

TURBOPACK
PROTECTION TOTALE, RÉTRACTION PARFAITE



Le Turbopack est une colonne de chauffe mobile, embarquée sur un chariot facilement déplaçable. L'opérateur a ainsi la possibilité de rétracter sa charge à n'importe quel endroit de la zone d'expédition, très pratique pour éviter le déplacement de charges instables.

L'avantage de la solution Turbopack est de ne nécessiter aucun investissement périphérique, pas d'alimentation fixe ni de convoyeurs. Pas de limitation de longueur ou de largeur de la charge (contrairement aux cadres ou aux fours) et jusqu'à 3,20 m de haut. Un vrai argument pour les palettes très longues ou la rétraction de palettes de tailles différentes.

Sa conception unique permet une poussée du flux d'air chaud pour une efficacité inégalée, même sur des films épais. 50 secondes suffisent pour rétracter une palette (type Euro) quel que soit la hauteur (limite max. 3.2 m).

L'adaptation à votre charge est très simple, une série de robinets de barrage vous permet de consommer la juste quantité de gaz et la visière (optionnel) se règle d'un simple geste avec l'assistance d'un équilibreur. Pas besoin de programmation complexe, de manipulation fastidieuse ou de formation longue et coûteuse.

Enfin, la sécurité étant la valeur première de nos innovations, le Turbopack intègre un système de double poignée coupant l'arrivée de gaz en cas de relâchement de l'une d'elles, des valves de sécurité sur chaque bouteille détectant les ruptures tuyaux et des roues guides évitant le contact avec la charge à rétracter.



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Hauteur (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 |
| Code article | N°350238 | N°350237 | N°350236 | N°350235 | N°350234 | N°350239 |
| Energie développée | 75 kW | 110 kW | 143 kW | 177 kW | 210 kW | 280 kW |
| Consommation | 5,48 kg/h | 8 kg/h | 10,35 kg/h | 12,79 kg/h | 15 kg/h | 20 kg/h |
| Pression réglable | 1,5 à 2,5 bars | | | | | |
| Passage autour de la palette | 1400 mm | | | | | |
| Poids à vide | 84 kg | 94 kg | 102 kg | 112 kg | 121 kg | 140 kg |
| Option visière N°235319 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |

