

MULTICOVER 960

DIE KÖNIGSKLASSE DER SCHWEISSMASCHINEN



Sie sparen mit dem Multicover 960 Zeit und Geld. Die Schrumpfhauben werden nach Bedarf in verschiedenen Größen aus Polyethylen - Schrumpfschlauchfolie konfektioniert. Vermeiden Sie überflüssige Lagerhaltung verschiedener Größen.

MULTICOVER 960, einfache Handhabung

- Ziehen Sie die Flach- oder Schlauchfolie 3 bis 5 cm zwischen den Schweißbalken hervor.
- Nach Einstellung des Potentiometers auf die Folienstärke, drücken Sie einen der Hebel nieder, um automatisch eine perfekte Schweißnaht von 3 mm zu erhalten.
- Den Zähler auf Null stellen, den Schweißbalken öffnen und die Folie in der gewünschten Länge abziehen.
- Den Schweißbalken schließen und die Schweißnaht für die folgende Haube herstellen. Während dieser Zeit des Schweißens können Sie bereits die vorherige, fertige Haube abtrennen.
- Mit dem Querschneider die fertige Haube trennen und ein bisschen ziehen. Die Exzentrerscheiben verhindern das Zurückrutschen der Folie.

Der Spender Multicover 935 ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von bis zu 5 Rollen. Mit den Rollen wird das Set komplett mobil.

TECHNISCHE DATEN

Artikelcode	N°349025
Impulsschweißprozess	Elektrisch einstellbarer
Stromversorgung	230 V (50/60 Hz) - 24 V - 0,5 KVA
Schneidvorgang	mit Messer auf mobilem Wagen
Max. Schweißkapazität Stärke	4 x 200 µ / Breite 1440 mm
Maximal zulässige Rolle	Ø 500 mm - Breite 1500 mm - 100 kg
Länge/Breite/Höhe	1970 x 580 x 1430 mm
Gewicht	95 Kg
Verpackungsmaße	2150 x 750 x 1450 mm
Gewicht des Paketes	160 Kg

AUSRÜSTUNG SEPARAT ERHÄLTICH



SCHRUMPFSCHLAUCH MIT FALZ
(VERFÜGBAR VON 4 BIS 15 M BREITE)



STANDARD-PALETTENABDECKUNG
(80X120 UND 100X120)

