

**RIPACK 3000**

**KIT ZUR ANPASSUNG AN NATÜRLICHE GASE**



Achtung: Die Anpassung an Erdgas reduziert die Heizleistung.

Legen Sie die Leistung des Netzes richtig fest: min. 0,5 bar und max. 3 bar. Wenn der Druck niedriger oder höher ist, müssen Sie ein System wie einen Booster verwenden, um ihn auf den richtigen Druck zu bringen.

Es ist möglich, den Ripack3000 bereits an Erdgas angepasst zu kaufen oder einen der unten aufgeführten Nachrüstätze zu erwerben.

**ERDGAS-BAUSATZ**

Code	Druck
240092	Von 0,5 bis 0,8 bar (50 kW)
240093	Von 0,8 bis 1,0 bar (50 kW)
240094	Von 1,1 bis 1,4 bar (50 kW)
240095	Von 1,5 bis 2,0 bar (50 kW)
240096	Von 2,1 bis 2,5 bar (50 kW)
240097	Von 2,6 bis 3,0 bar (55 kW)



Wenn 0,5 bar < Druck < 2,5 bar  
Wenn 7 psi < Druck < 36 psi



Wenn 2,5 bar < Druck < 3,0 bar  
Wenn 36 psi < Druck < 44 psi

